

Chaussures de sécurité

Dénomination et normes

Signes d'identification sur la chaussure

uvex (E 6930.2 42 EN ISO 20345:2011 -S3 HRO SRC-07/13 country of origin: ITALY Date de No de référence du fabricant fabrication Logo du fabricant Référence de la norme Symbole de la fonction appliquée de protection Référence article Pointure

Identification CF

Identification des chaussures à usage professionnel

| Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en cuir par exemple | Chaussures de sécurité EN ISO 20345 | Chaussures de travail EN ISO 20347 |
|--|--|---|
| Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs | SB 200 joules | OB pas d'exigence |
| Exigences complémentaires : Arrière du talon fermé, Antistatique, Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants | S1 | O1 (sans résistance aux carburants) |
| Exigences complémentaires : idem précédent et en sus Pénétration de l'eau et absorption d'eau | S2 | O2 |
| Exigences complémentaires : idem précédent avec En sus protection contre la perforation* et Semelle de marche à crampons | S3 | О3 |
| Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en PVC ou PU par exemple | | |
| Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs | SB 200 joules | OB pas d'exigence |
| Exigences complémentaires : Antistatique Absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants Sécurité antiperforation* Semelle de marche profilée | S5 | O5 |

L'utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les chaussures (par ex. exigences relatives à l'isolation thermique ou frigorifique, sécurité antiperforation ou résistance électrique ESD). Ces chaussures devront porter l'identification correspondante. Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires sont fixées dans la norme EN ISO 20344.

| Un de ces 3 critères doit être rempli et marqué à l'intérieur de la chaussure | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|
| Marquage | Exigences | Conditions de l'essai | Coefficient de frottement | |
| SRA | Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS | Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant | ≥ 0,28 ≥ 0,32 | |
| SRB | Résistance au glissement sur les sols en acier recouverts de glycérol | Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant | ≥ 0,13 ≥ 0,18 | |
| SRC | Résistance au glissement selon norme SRA + SRB | SRA et SRB | | |

Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles correspondants (extrait)

| SYMBOLE | RISQUE COUVERT | | EN | ISO 20 | 345 | | | EN ISO 20347 | | , |
|---------|---|----|----|--------|-----|----|----|--------------|----|----|
| | | SB | S1 | S2 | S3 | S5 | ОВ | 01 | 02 | 03 |
| - | Exigence de base | | | | | | | | | |
| P | Semelle antiperforation* | | | | | | | | | |
| Α | Antistatique | | | | | | | | | |
| E | Absorption d'énergie du talon | | | | | | | | | |
| HI | Isolation contre le chaud | | | | | | | | | |
| CI | Isolation contre le froid | | | | | | | | | |
| WRU | Cuir de la tige résistant à la pénétration de l'eau | | | | | | | | | |
| HRO | Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min) | | | | | | | | | |
| WR | Résistance à l'eau (étancheité) | | | | | | | | | |
| М | Protection métatarsale | | | | | | | | | |
| FO | Résistance aux hydrocarbures | | | | | | | | | |

* Résistance à la pénétration (soit P ou S3 sur l'étiquette)

Avertissement – La résistance à la pénétration de ce produit a été mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d'un diamètre de 4,5 mm et une force de 1100 N. Toute force supérieure ou diamètre inférieur augmente les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées.

Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type à des avantages et des inconvénients incluant les points suivants:

- Métallique: est moins affecté par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure;
- Non-métallique: peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

Répond à la norme requise

Répond à la norme bien que non exigée dans ce cas




ESD · Système à plusieurs largeurs uvex

Electrostatique

Le contrôle des charges électrostatiques indésirables joue un rôle important au sein de l'industrie. De plus en plus de personnes sont aujourd'hui amenées à travailler avec des procédés, substances ou objets à sensibilité électrostatique. Ces environnements de travail imposent souvent le port de chaussures de sécurité dans le cadre d'un système de dissipation des charges électrostatiques.

Indépendamment des divers procédés de mesure, la résistance transversale doit toujours être comprise entre 100 kilo-ohms $(1,0\times10^5 \text{ ohms})$ et 35 méga-ohms $(3,5\times10^7 \text{ ohms})$ afin de satisfaire aux diverses normes pertinentes (par exemple EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette certification arborent le symbole ESD.



R = résistance électrique

Système à plusieurs largeurs uvex

Ce système permet à uvex de proposer différentes largeurs pour des modèles de chaussures de sécurité de même pointure. Ces différentes largeurs sont mesurées à l'endroit le plus large du pied. La circonférence du pied est déterminée entre les articulations de base du gros et du petit orteil. Il est également possible de mesurer la largeur du pied à cet endroit (projection).

Le tableau suivant indique la répartition des tailles et des dimensions correspondantes (en mm).

| Taille de chaussure | Longueur du pied | Largeur 10 | Largeur 11 (standard) | Largeur 12 | Largeur 14 | |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|--|
| uvex | | Circonférence | | | | |
| 35 | 217 | 216,5 | 222,5 | 228,5 | 240,5 | |
| 36 | 225 | 221 | 227 | 233 | 245 | |
| 37 | 232 | 225,5 | 231,5 | 237,5 | 249,5 | |
| 38 | 240 | 230 | 236 | 242 | 254 | |
| 39 | 247 | 234,5 | 240,5 | 246,5 | 258,5 | |
| 40 | 255 | 239 | 245 | 251 | 263 | |
| 41 | 262 | 243,5 | 249,5 | 255,5 | 267,5 | |
| 42 | 270 | 248 | 254 | 260 | 272 | |
| 43 | 277 | 252,5 | 258,5 | 264,5 | 276,5 | |
| 44 | 285 | 257 | 263 | 269 | 281 | |
| 45 | 292 | 261,5 | 267,5 | 273,5 | 285,5 | |
| 46 | 300 | 266 | 272 | 278 | 290 | |
| 47 | 307 | 270,5 | 276,5 | 282,5 | 294,5 | |
| 48 | 315 | 275 | 281 | 287 | 299 | |
| 49 | 322 | 279,5 | 285,5 | 291,5 | 303,5 | |
| 50 | 330 | 284 | 290 | 296 | 308 | |
| 51 | 337 | 288,5 | 294,5 | 300,5 | 312,5 | |
| 52 | 345 | 293 | 299 | 305 | 317 | |



Le tableau permet de déterminer la largeur voulue à partir de la longueur du pied. Les différentes largeurs correspondent aux numéros de référence uvex suivants :

| Numéro de référence uvex | Largeur | Identification | Taille |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| XXXX.1 | 10 | | |
| XXXX.2 | 11 (standard) | EN ISO 20345: 2011 | |
| XXXXX.3 | 12 | S1 P ou S3 | |
| XXXX.4 | 14 | | Selon |
| XXXX.7 | 10 | | modèle |
| 8.XXXX | 11 (standard) | EN ISO 20345: 2011 | |
| XXXX.9 | 12 | S1 ou S2 | |
| XXXX.0 | 14 | | |

[▶] Pour toutes questions, veuillez-vous adresser au service commercial d'uvex par mail : contact.france@uvex-heckel.fr.

uvex 1 – une nouvelle définition de la performance



Flexibilité exceptionnelle. Confort de port optimal.

Le design ergonomique de la semelle accompagne les mouvements naturels du corps.

PU hautement résistant à l'abrasion.

Semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité.

Point de pivot permettant au porteur de se tourner facilement lorsqu'il est debout.




Réduction du poids. Réduction de la fatigue.

Un poids allégé réduit la pression sur le corps et, par conséquent, l'usure supplémentaire de la chaussure et le risque de blessure. Le principe d'assemblage des chaussures de sécurité uvex 1 le garantit.




100 % d'amorti en plus. Le confort en 3 dimensions.

Le système d'amorti multicouches de la semelle uvex 1 comprenant une semelle en polyuréthane double densité doublée d'une semelle de confort avec amortissement optimal des chocs à l'avant du pied et au niveau du talon protège parfaitement le système squeletto-musculaire. L'absorption d'énergie au niveau du talon est de plus supérieure de 100% à celle exigée par la norme EN ISO 20345. Un confort de marche absolu.



Stabilité exceptionnelle. Support fiable et sûr.

Une stabilité permanente est essentielle pour travailler en tout sécurité. Le talon intégré à la semelle assure stabilité et ainsi une protection complémentaire. Le modèle « support » offre en plus des supports sur le côté de la chaussure afin de réduire les risques de foulures. La semelle entoure parfaitement le pied pour une protection parfaite sans limiter la flexibilité.



Design de la tige. Sans pression, ajustement confortable.

La tige 100 % metal free en microvelours hightech construite pratiquement sans coutures assure un confort de port exceptionnel, sans aucun point de pression, et prolonge la durée de la vie de la chaussure.



Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent et accompagnent les mouvements naturels du corps humain sans qu'aucune pression ne soit exercée, pour un confort de port maximal. Nos développements produit s'inspirent des recherches en ergonomie et de nouvelles technologies afin de créer des produits performants aux avantages durables.



100 % metal free







climazone



Design ergonomique. Ajustement parfait.

- Plusieurs largeurs disponiblesEmbout de protection de forme
- Embout de protection de forme anatomique
- Lacets élastiques pour un ajustement optimal*
- Des modèles particulièrement adaptées à la morphologie du pied féminin (uvex 1 ladies)



Technologie uvex climazone. Climat agréable à l'intérieur d chaussure.

Les chaussures de sécurité uvex 1 régulent la chaleur à l'intérieur de la chaussure et permettent de réduire considérablement la transpiration grâce à de larges perforations, la tige en microvelours hightech respirant, la doublure en distance mesh ainsi que la semelle intérieure évacuant parfaitement l'humidité.

Chaussures de sécurité

uvex 1 x-tended support



uvex 1 · Chaussures basses 8514 S1P SRC et 8516 S3 SRC · Chaussure haute 8517 S3 SRC

Particulièrement légère et flexible

- Embout de protection uvex xenova® sans métal, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductibilité thermique, non magnétique
- Semelle anti-perforation non métallique
- Confort de port optimisé grâce à la technologie uvex climazone
- Tige en microvelours hightech hydrophobe et respirant
- Doublure en Distance Mesh pour une parfaite évacuation de la transpiration
- Modèles recommandés pour les personnes allergiques au chrome car fabriqués en matériaux synthétiques
- Construction de la tige pratiquement sans coutures pour éviter les points de compression
- Lacets élastiques pour laçage rapide et ajustement optimal (modèles 8514 et 8516)
- Semelle intérieure confortable, amovible, antistatique, avec évacuation de l'humidité et amortissement au niveau du talon et de l'avant du pied
- Col et languette matelassées pour plus de confort
- Semelle en polyuréthane double densité avec d'excellentes propriétés d'absorption des chocs, très bonne résistance à la glisse, exempte de substances nocives telles que silicones, plastifiants, etc.
- Satisfait aux exigences ESD : Résistance à la conductibilité
 35 Megaohms

| Chaussure bas | Chaussure basse 8514 | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------|--|--|--|
| ArtNo. | 8514.1 | 8514.2 | 8514.3 | | | |
| Largeur | 10 | 11 | 12 | | | |
| Norme | EN ISO 20345: 2011 S1 | P SRC | | | | |
| Pointures | 35 – 52 | 35 – 52 | 35 – 52 | | | |
| | | | | | | |
| Chaussure bas | se 8516 | | | | | |
| ArtNo. | 8516.1 | 8516.2 | 8516.3 | | | |
| Largeur | 10 | 11 | 12 | | | |
| Norme | EN ISO 20345: 2011 S3 | SRC | | | | |
| Pointures | 35 – 52 | 35 – 52 | 35 – 52 | | | |
| | | | | | | |
| Chaussure hau | te 8517 | | | | | |
| ArtNo. | 8517.1 | 8517.2 | 8517.3 | | | |
| Largeur | 10 | 11 | 12 | | | |
| Norme | EN ISO 20345: 2011 S3 | SRC | | | | |
| Pointures | 35 - 52 | 35 - 52 | 35 – 52 | | | |
| | | | | | | |

climazone









uvex 1 · Chaussure basse 8531 S1 SRC · Chaussure haute 8532 S1 SRC

Chaussures de sécurité « sport » polyvalentes

- Particulièrement légère et flexible
- Embout de protection uvex xenova® sans métal, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductibilité thermique, non magnétique
- Confort de port optimisé grâce à la technologie uvex climazone
- Tige en microvelours hightech avec perforations pour une ventilation optimale
- Doublure en Distance Mesh pour une parfaite évacuation de la transpiration
- Modèles recommandées pour les personnes allergiques au chrome car fabriqués en matériaux synthétiques
- Construction de la tige pratiquement sans coutures pour éviter les points de compression
- Semelle intérieure confortable, amovible, antistatique, avec évacuation de l'humidité et amortissement au niveau du talon et de l'avant du pied
- Col et languette matelassées pour plus de confort
- Semelle en polyuréthane double densité avec d'excellentes propriétés d'absorption des chocs, très bonne résistance à la glisse, exempte de substances nocives telles que silicones, plastifiants etc.
- Satisfait aux exigences ESD : Résistance à la conductibilité
 35 Megaohm

| Chaussure basse 8531 | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|---------|---------|--|
| ArtNo. | 8531.7 | 8531.8 | 8531.9 | 8531.0 | |
| Largeur | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Norme | EN ISO 20345: 201 | 11 S1 SRC | | | |
| Pointures | 35 - 52 | 35 - 52 | 35 - 52 | 35 - 52 | |
| | | | | | |

| Chaussure haut | e 8532 | | | | |
|----------------|-------------|----------------|---------|---------|--|
| ArtNo. | 8532.7 | 8532.8 | 8532.9 | 8532.0 | |
| Largeur | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Norme | EN ISO 2034 | 5: 2011 S1 SRC | | | |
| Pointures | 35 – 52 | 35 - 52 | 35 – 52 | 35 – 52 | |

Safety Chaussures de sécurité

uvex 1 ladies



uvex 1 · Chaussure basse 8561 S1 SRC et 8562 S2 SRC · Chaussure haute 8563 S1 SRC

Chaussures de sécurité « sport » polyvalentes


- Particulièrement légère et flexible
- Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin
- Embout de protection uvex xenova® sans métal, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductibilité thermique, non magnétique
- Confort de port optimisé grâce à la technologie uvex climazone
- Tige en microvelours hightech perforé et respirant
- Doublure en Distance Mesh pour une parfaite évacuation de la transpiration
- Modèle recommandé pour les personnes allergiques au chrome car fabriqué en matériaux synthétiques
- Construction de la tige pratiquement sans coutures pour éviter les points de compression
- Semelle intérieure confortable, amovible, antistatique, avec évacuation de l'humidité et amortissement au niveau du talon et de l'avant du pied
- Lacets élastique pour laçage rapide et ajustement optimal (modèles 8561 et 8562)
- Col et languette matelassées pour plus de confort
- Semelle en polyuréthane double densité avec d'excellentes propriétés d'absorption des chocs, très bonne résistance à la glisse, exempte de substances nocives telles que silicones, plastifiants etc.
- Satisfait aux exigences ESD : Résistance à la conductibilité < 35 Megaohms

| Chaussure bas | se 8561 | | |
|---------------|-------------|----------------|--|
| ArtNo. | 8561.7 | 8561.8 | |
| Largeur | 10 | 11 | |
| Norme | EN ISO 2034 | 5: 2011 S1 SRC | |
| Pointures | 35 – 43 | 35 - 43 | |

| Chaussure basse 8562 | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------|--|--|--|
| ArtNo. | 8562.7 | 8562.8 | | | |
| Largeur | 10 | 11 | | | |
| Norme | EN ISO 20345: 2011 | S2 SRC | | | |
| Pointures | 35 - 43 | 35 – 43 | | | |

| Chaussure haute 8563 | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--|--|
| ArtNo. | 8563.7 | 8563.8 | | |
| Largeur | 10 | 11 | | |
| Norme | EN ISO 20345 | 5: 2011 S1 SRC | | |
| Pointures | 35 – 43 | 35 - 43 | | |

Tous les autres modèles de la gamme uvex 1 sont également disponibles pour femmes (à partir de la pointure 35).





uvex xenova® nrj



uvex xenova® nrj · Chaussure basse 6922 S3 SRC · Chaussure haute 6940 S3 SRC

- · Sans partie métallique
- Poids particulièrement faible
- Tige bénéficiant du label uvex climazone grâce aux matériaux extérieurs et aux doublures particulièrement respirants
- Matériau extérieur cuir
- Doublure en textile respirant
- Chaussant sportif et large
- Embout de protection uvex xenova® sans métal, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductibilité thermique, non magnétique
- Bout recouvert uvex topshield pour une protection supplémentaire de la tige et une durée de vie prolongée
- Système de laçage à passants
- Contrefort arrière uvex anti-twist pour une plus grande stabilité et une protection contre les entorses
- Tige matelassée et souple
- Soufflet matelassé et souple
- Semelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l'avant du pied
- Semelle confortable amovible, antistatique, dotée d'un système de contrôle de l'humidité
- Répond aux exigences de l'ESD : résistance de contact < 35 mégohm
- Semelle extérieure PU2D

| Chaussure basse 6922 | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--|--|
| ArtNo. | 6922.1 | 6922.2 | 6922.3 | | |
| Largeur | 10* | 11 | 12* | | |
| Norme | EN ISO 20345: 2011 S3 S | SRC | | | |
| Pointures | 35 - 50 | 35 – 50 | 35 – 50 | | |
| | | | | | |

| Chaussure haute 6940 | | | |
|----------------------|---------------------------|---------|---------|
| ArtNo. | 6940.1 | 6940.2 | 6940.3 |
| Largeur | 10* | 11 | 12* |
| Norme | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | | |
| Pointures | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 |

^{*}largeurs 10 et 12 fournies avec la semelle de propreté uvex hydroflex® GEL.

Chaussures de sécurité uvex office



uvex office Chaussure de sécurité 9541.9 S1 SRA

Chaussure basse de bureau au design classique et intemporel

- · Demi-première de confort
- Tige en cuir pleine fleur souple
- Doublure respirante
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- · Semelle de marche en caoutchouc nitrile

Art.-No. EN ISO 20345: 2011 S1 SRA **Pointures**

uvex office ESD Chaussure de sécurité 9541.4 S1 SRA

Chaussure basse de bureau au design classique et intemporel

- · Demi-première de confort
- Tige en cuir pleine fleur souple
- Doublure respirante
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- · Conforme aux exigences ESD : résistance électrique < 35 mégohms
- · Semelle de marche en caoutchouc nitrile

Art.-No. EN ISO 20345: 2011 S1 SRA **Pointures** 38 - 47

uvex office Chaussure de sécurité 9542 S1P SRA

Chaussure basse de bureau au design classique et intemporel

- · Demi-première de confort
- Tige en cuir pleine fleur souple
- Doublure respirante
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle de marche en PU
- · Semelle anti-perforation acier

EN ISO 20345: 2011 S1 P SRA **Pointures** 38 - 47





uvex office · Semelle de marche en caoutchouc nitrile

- · Confort de marche hors pair
- Antidérapante
- · Résistante à l'abrasion
- · Très résistante à la coupure
- Résistance thermique jusqu'à +300 °C pour un contact bref
- · Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Très résistante aux acides et alcalis

uvex office · Semelle de marche en PU

- Confort de marche hors pair
- Antidérapante
- · Résistante à l'abrasion
- · Très résistante à la coupure
- Résistance thermique jusqu'à +120°C pour un contact bref
- Antistatique
- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- · Semelle anti-perforation acier





uvex motorsport



uvex motorsport Chaussure basse 9497 S1 SRA · 9496 S1 SRA · 9494 S1 SRA · 9495 S1 SRA

- Chaussure basse à lacets directement inspirée du sport automobile
- Design tendance
- Tige en cuir Nappa particulièrement souple et respirant (9494.9 / 9496.9 / 9497.9)
- Tige en cuir velours hyper-respirant et très souple (9495.9)
- Doublure textile respirante
- Ample zone de laçage qui confère une grande capacité d'adaptation à la forme de chaque pied
- Tige et languette anti-poussière matelassés et souples
- Semelle confortable amovible, antistatique, dotée d'un système de contrôle de l'humidité
- uvex hydroflex® GEL intégré au niveau du talon pour un amorti optimal
- Éléments rétro-réfléchissants pour une sécurité accrue
- Semelle intercalaire souple, absorbant les chocs
- Semelle de marche particulièrement souple, résistante à l'abrasion et antidérapante

Chaussure basse 9497 **Art.-No.** 9497.9 **Norme** EN ISO 20345: 2011 S1 SRA

Pointures 36 – 48

Chaussure basse 9496

 Art.-No.
 9496.9

 Norme
 EN ISO 20345: 2011 S1 SRA

 Pointures
 36 – 48

Chaussure basse 9494 Art.-No. 9494.9

Norme EN ISO 20345: 2011 S1 SRA

Pointures 36 – 48

Chaussure basse 9495 Art.-No. 9495.9


Norme EN ISO 20345: 2011 S1 SRA

Pointures 36 – 48

Chaussures de sécurité

Accessoires · Semelles intérieures









uvex 1 · Semelle intérieure confortable et anti-transpiration

- · Zone d'absorption des chocs sur toute la surface de la semelle accompagnant le déroulé naturel du pied
- · Matériaux ultra-respirants et absorbant la transpiration
- Perforations pour accentuer la ventilation
- · Non irritant, contact agréable
- Antistatique
- Support de voûte plantaire

Art.-No. **Pointures** 35 - 52pour uvex 1, largeur 10

Art.-No. 9534.8 **Pointures** 35 - 52

pour uvex 1, largeur 11

Art.-No. 9534.9 **Pointures** 35 - 52

pour uvex 1, largeur 12

Art.-No. 9534.0 **Pointures** 35 - 52

pour uvex 1, largeur 14

uvex 3D hydroflex® foam

- · Semelle intérieure confortable régulant humidité et température
- Zone d'absorption exceptionnelle avec absorbeurs de chocs complémentaires au niveau des zones les plus sollicitées, soit l'avant-pied et le talon
- · Matériaux ultra-respirants et absorbant la transpiration
- Perforations pour accentuer la ventilation
- · Zone d'absorption des chocs accompagnant le déroulé naturel du pied
- · Non irritant, contact agréable
- Antistatique
- · Soutient la voûte plantaire

9595 6 Art.-No. **Pointures** 35 - 50

conçue pour la gamme

uvex hydroflex® GEL

Semelle intérieure confortable régulant humidité et température

- · Capacité hors du commun d'absorption et d'évacuation de l'humidité grâce à un microclimat équilibré de la chaussure
- uvex hydroflex® GEL de pour un amorti encore plus efficace
- · Système d'amorti placé directement sous le talon
- Antistatique
- · Soutient la voûte plantaire

Art.-No. **Pointures** 36 - 48

conçue pour la gamme uvex motorsport

Semelle intérieure

Semelle intérieure confortable en liège

- Semelle intérieure respirante en liège naturel
- · Charbon actif neutralisant les mauvaises odeurs
- Antistatique
- uvex hydroflex® GEL pour amorti optimal dans la zone du talon
- · Système efficace d'aération
- · Sensation agréable lors de la marche
- · Climat optimal du pied

Art.-No. 9598.2

Pointures 36 - 48

