

Ansell



PASSEZ *à la vitesse supérieure!*

SOLUTIONS DE PROTECTION DES MAINS ET DE PROTECTION
CORPORELLE POUR LE SECTEUR DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu

SOLUTIONS DE PROTECTION POUR LE SECTEUR DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

			TYPE DE PROTECTION →		
<div>  </div>			<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
Activité	Procédé	Application	48-101	11-816	48-128
<div>  </div> Atelier mécanique	Diagnostic et inspection	Diagnostic et inspection		✓	✓
	Tests	Test de pièces sèches		✓	✓
		Test de pièces huileuses			
		Test de pièces électriques*			
	Réparation et maintenance	Réparation de pièces sèches		✓	✓
		Réparation de pièces huileuses			
		Réparation de pièces électriques*		✓	✓
		Remplacement de liquide			
		Remplacement d'huile			
		Remplacement de pièces détachées	✓	✓	✓
		Nettoyage de pièces détachées			
<div>  </div> Atelier de carrosserie	Désassemblage	Dépose de pièces à remplacer	✓		
		Dépose de pièces à remonter	✓	✓	✓
	Remplacement de pièces de carrosserie	Assemblage et désassemblage de pièces de carrosserie	✓	✓	✓
	Peinture	Préparation en vue de travaux de peinture			
		Pulvérisation d'apprêt			
		Pulvérisation de la couche de fond (couleur)			
		Pulvérisation de la couche de finition (vernis)			
		Nettoyage de pistolets à peinture			
	Soudage				
<div>  </div> Centre pneumatique	Remplacement de pneus	Assemblage et désassemblage de pneus	✓		
		Équilibrage	✓		
	Réparation de pneus	Assemblage et désassemblage de pneus	✓		
		Recherche de fuites			
		Réparation	✓		
		Équilibrage	✓		
	Alignement des roues	Mesures	✓	✓	✓
		Ajustement	✓		
<div>  </div> Spécialiste en vitres auto	Remplacement de pare-brise et de vitres	Manutention			
		Assemblage et désassemblage de pare-brise ou de vitres			
		Élimination de verre brisé			
		Installation de nouveaux pare-brise ou vitres			
	Réparation de pare-brise et de vitres	Réparation de pare-brise			

*Utilisation à basse tension

TouchNTuff® 92-600

Résistance éprouvée aux projections de produits chimiques dangereux



ENVIRONNEMENT

Travaux en environnement légèrement à moyennement humide/huileux

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de matériel de peinture (pistolets)
- Peinture
- Réparation de transmissions

DESCRIPTION

- Gant intégrant la technologie exclusive Thin Nitrile Technology, pour un plus grand confort et une meilleure dextérité
- Résistance accrue à une plus grande variété de produits chimiques industriels, sur des périodes plus longues que d'autres gants en nitrile ayant des caractéristiques similaires
- Meilleure résistance à la perforation que les gants en latex de caoutchouc naturel

INDICES DE PERFORMANCE

EN ISO 374-1/Type B



EN ISO 374-5



Conditionnement

- 100 gants par boîte;
- 10 boîtes par carton

Référence	Tailles	Prix/Boîte
92-600T5.5	5.5 - 6	9,90 + TVA
92-600T6.5	6.5 - 7	9,90 + TVA
92-600T7.5	7.5 - 8	9,90 + TVA
92-600T8.5	8.5 - 9	9,90 + TVA
92-600T9.5	9.5 - 10	9,90 + TVA



MICROFLEX® 63-864

Durabilité pour les travaux en environnement légèrement à moyennement humide

ENVIRONNEMENT

Travaux en environnement légèrement à moyennement humide/huileux

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Travaux de peinture
- Manipulation de pièces fines ou de petites tailles

DESCRIPTION

- Gant en latex épais, solide et durable, doté d'une conception unique visant à prévenir les ruptures et les déchirures
- Protection renforcée de l'extrémité des doigts pour une sécurité et une préhension accrues
- Modèle idéal pour les opérations difficiles dans les environnements de travaux lourds et moyens
- Conception unique visant à prévenir les ruptures et les déchirures

INDICES DE PERFORMANCE

EN ISO 374-1/Type B



EN ISO 374-5



Conditionnement

- 100 gants par boîte;
- 10 boîtes par carton

Référence	Tailles	Prix/Boîte
63-864T5.5	5.5 - 6	7,50 + TVA
63-864T6.5	6.5 - 7	7,50 + TVA
63-864T7.5	7.5 - 8	7,50 + TVA
63-864T8.5	8.5 - 9	7,50 + TVA
63-864T9.5	9.5 - 10	7,50 + TVA



MICROFLEX® 93-260

Protection chimique élevée et confort sans précédent pour d'excellentes performances en termes d'ajustement, de toucher et de souplesse : l'idéal pour les tâches exigeantes

ENVIRONNEMENT

Travaux en environnement légèrement à moyennement humide/huileux

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de matériel de peinture (pistolets)
- Maintenance et nettoyage de matériel
- Peinture

DESCRIPTION

- Construction en trois couches* offrant une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les solvants et les bases
- Conception ergonomique offrant d'excellentes performances en termes d'ajustement, de toucher et de souplesse
- Formulation et traitement sans silicone pour une protection accrue du produit

* Le procédé de fabrication de ce modèle triple épaisseur est en instance de brevet

INDICES DE PERFORMANCE



2000X

EN ISO 374-1/Type A



JKLOPST



VIRUS



Conditionnement

- 50 gants par boîte;
- 10 boîtes par carton

Référence	Tailles	Prix/Boîte
93-260T5.5	5.5 - 6	15,00 + TVA
93-260T6.5	6.5 - 7	15,00 + TVA
93-260T7.5	7.5 - 8	15,00 + TVA
93-260T8.5	8.5 - 9	15,00 + TVA
93-260T9.5	9.5 - 10	15,00 + TVA
93-260T10.5	10.5 - 11	15,00 + TVA



AlphaTec® 58-270

Gant de protection chimique offrant préhension inégalée et excellente souplesse

ENVIRONNEMENT

Environnements moyennement à hautement liquides/huileux

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de produits chimiques
- Maintenance et nettoyage du matériel de peinture

DESCRIPTION

- Gant conçu pour les applications chimiques légères à moyennes.
- Meilleure préhension du marché doublée d'excellentes propriétés de confort et de dextérité
- Permet de garder les mains propres et de protéger la peau des contacts nocifs avec les huiles, produits chimiques et autres liquides dangereux
- Longueur: 300 mm

Conditionnement

- 12 paires par sachet;
- 12 sachets par carton

INDICES DE PERFORMANCE



3131A

EN ISO 374-1/Type A



JKLOPT



VIRUS



TECHNOLOGIES

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

Référence	Tailles	Prix/Paire
58-270T6	6	5,40 + TVA
58-270T7	7	5,40 + TVA
58-270T8	8	5,40 + TVA
58-270T9	9	5,40 + TVA
58-270T10	10	5,40 + TVA
58-270T11	11	5,40 + TVA

Ansell

HyFlex® 48-101

Confort et protection pour les applications légères



ENVIRONNEMENT

Environnement sec

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage, inspection et conditionnement de petites pièces
- Activités d'assemblage légères
- Manipulation de pièces délicates
- Travaux d'entreposage

DESCRIPTION

- une résistance plus élevée à l'abrasion et aux accrocs, d'où une durée de vie prolongée
- Support et enduction de fine épaisseur offrant une remarquable souplesse et une grande dextérité
- Gant offrant une excellente sensibilité tactile lors des tâches de précision
- Disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

INDICES DE PERFORMANCE



Conditionnement

- 12 paires par sachet; 12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
48-101T6	6	1,60 + TVA
48-101T7	7	1,60 + TVA
48-101T8	8	1,60 + TVA
48-101T9	9	1,60 + TVA
48-101T10	10	1,60 + TVA
48-101T11	11	1,60 + TVA

HyFlex® 11-816

Un confort sans précédent. Une liberté de mouvement accrue pour de meilleures performances



ENVIRONNEMENT

Environnement sec

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Montage final, climatisation, moteurs électriques, pose de faisceaux de câbles, tâches de réglage
- Travaux de finition
- Applications d'assemblage léger nécessitant un degré élevé de précision
- Prélèvement et pose de petites pièces (roulements, ressorts, etc.)

DESCRIPTION

- Construction ergonomique ultrafine offrant une remarquable sensibilité tactile pour manipuler les petites pièces sans effort
- Formulation testée dermatologiquement, sans solvant et certifiée Oeko-Tex® (absence de substances nocives)
- La technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology prolonge la longévité du gant, pour des travailleurs plus productifs et mieux protégés

INDICES DE PERFORMANCE



TECHNOLOGIES

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology



Conditionnement

- 12 paires par sachet; 12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
11-816T6	6	2,90 + TVA
11-816T7	7	2,90 + TVA
11-816T8	8	2,90 + TVA
11-816T9	9	2,90 + TVA
11-816T10	10	2,90 + TVA
11-816T11	11	2,90 + TVA

EDGE® 48-128

Solution économique pour les applications légères



ENVIRONNEMENT

Milieu huileux

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de petites pièces
- Manutention générale
- Conditionnement
- Contrôle qualité

DESCRIPTION

- Très léger et confortable
- Niveau élevé de dextérité et de souplesse
- Bonne résistance à l'abrasion et protection oléofuge
- Gant de couleur sombre permettant de détecter moins rapidement les traces de salissure

INDICES DE PERFORMANCE



Conditionnement

- 12 paires par sachet; 12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
48-128T6	6	1,00 + TVA
48-128T7	7	1,00 + TVA
48-128T8	8	1,00 + TVA
48-128T9	9	1,00 + TVA
48-128T10	10	1,00 + TVA
48-128T11	11	1,00 + TVA

HyFlex® 11-801

Conception améliorée conférant un ajustement, un confort et une dextérité remarquables, et couleur sombre pour masquer la saleté



ENVIRONNEMENT

Environnement sec

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Réparation et maintenance
- Modèle idéal pour les opérations mécaniques et les ports prolongés
- Couleur sombre masquant la saleté

DESCRIPTION

- Solution universelle pour les tâches mécaniques
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology assurant un meilleur ajustement et de meilleures sensations
- Structure améliorée en matière respirante, pour un port confortable tout au long de la journée
- Couleur masquant la saleté pour les environnements sales ou légèrement huileux

INDICES DE PERFORMANCE



TECHNOLOGIES

ZONZ™
Comfort Fit Technology



Conditionnement

- 12 paires par sachet; 12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
11-801T6	6	2,90 + TVA
11-801T7	7	2,90 + TVA
11-801T8	8	2,90 + TVA
11-801T9	9	2,90 + TVA
11-801T10	10	2,90 + TVA
11-801T11	11	2,90 + TVA

Ansell

HyFlex® 11-849

Gant conçu pour offrir un confort optimal et une protection intégrale contre les écorchures, les accrocs et la saleté



ENVIRONNEMENT
Environnement sec

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Pour toutes les opérations à réaliser sous le capot et dans des espaces restreints
- Parfait pour les tâches inhérentes aux centrales de pneus
- À travaux exigeants, gants résistants
- Manipulation de dispositifs de diagnostic

DESCRIPTION

- une enduction totalement perméable à l'air qui renforce la protection du dos de la main, sans compromettre le confort ;
- une conception ergonomique garantissant un maintien sûr et confortable pour des performances optimisées
- Enduction évitant que le gant n'accroche dans les petits espaces

INDICES DE PERFORMANCE



TECHNOLOGIES



Conditionnement

- 12 paires par sachet;
12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
11-849T6	6	3,60 + TVA
11-849T7	7	3,60 + TVA
11-849T8	8	3,60 + TVA
11-849T9	9	3,60 + TVA
11-849T10	10	3,60 + TVA
11-849T11	11	3,60 + TVA

HyFlex® 11-541

Préhension exceptionnelle doublée d'un grand confort et d'une résistance à la coupe élevée



ENVIRONNEMENT
Environnement sec

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de petites pièces tranchantes
- Manipulation de petites pièces métalliques tranchantes
- Emboutissage/Estampage de pièces légères
- Maintenance/Entretien

DESCRIPTION

- Fil intégrant la technologie exclusive INTERCEPT™ d'Ansell, conçu pour dépasser les normes de l'industrie
- L'enduction sur paume et la formulation FORTIX™ renforcent en outre la résistance à l'abrasion et le pouvoir de préhension du gant
- Protection contre la chaleur de contact intermittente jusqu'à 100 °C

INDICES DE PERFORMANCE



TECHNOLOGIES



Conditionnement

- 12 paires par sachet;
12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
11-541T6	6	12,00 + TVA
11-541T7	7	12,00 + TVA
11-541T8	8	12,00 + TVA
11-541T9	9	12,00 + TVA
11-541T10	10	12,00 + TVA
11-541T11	11	12,00 + TVA

HyFlex® 11-931

Le gant le plus léger du marché alliant résistance à la coupe, protection oléofuge et durabilité accrue*



ENVIRONNEMENT
Milieu huileux

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Test et réparation de composants secs, remplacement et nettoyage de pièces détachées
- Assemblage et désassemblage de pièces de carrosserie
- Assemblage et désassemblage de pare-brise ou de vitres

DESCRIPTION

- Protection oléofuge élevée et sensibilité tactile supérieure pour les tâches présentant des risques mécaniques
- Enduction totale offrant une protection oléofuge élevée
- Technologie assurant légèreté du gant et sensibilité tactile élevée
- Préhension ferme permettant une manipulation mieux maîtrisée des pièces humides ou huileuses
- Résistance accrue à l'abrasion et durée de vie prolongée

INDICES DE PERFORMANCE



TECHNOLOGIES



Conditionnement

- 12 paires par sachet;
12 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
11-931T6	6	9,05 + TVA
11-931T7	7	9,05 + TVA
11-931T8	8	9,05 + TVA
11-931T9	9	9,05 + TVA
11-931T10	10	9,05 + TVA
11-931T11	11	9,05 + TVA












* par rapport à un gant équivalent sans renfort

Prix valables jusqu'au 31/12/2019

Ansell



Pour un travail **PLUS RAPIDE** et **PLUS SÛR**

MÉCANIQUE				SOUDAGE	ÉLECTRIQUE	CORPORELLE	À USAGE UNIQUE			CHIMIQUE
										
11-801	11-849	11-541	11-931	48-216	E016Y	MG2000	93-260	92-600	63-864	58-270
✓								✓	✓	
✓	✓		✓							
			✓					👍	✓	
					👍					
✓	✓									
	👍							✓	✓	
					👍					
							👍	✓	✓	
								👍	✓	
✓	👍		✓							
							✓			👍
✓	✓	👍	✓							
✓	✓	👍	✓							
✓	✓	👍	✓							
						👍	👍	✓		
						👍	👍	✓		
						👍	👍	✓		
						👍	👍	✓		
						👍				👍
				👍						
✓	👍									
✓	👍									
✓	👍									
	👍									
✓	👍									
✓	👍									
✓	👍									
✓	👍									
		👍	✓							
		👍	✓							
		👍	✓							
		👍	✓							
							👍			
							👍			

👍 Optimal ✓ Bon

EDGE® 48-216

Gant économique pour les applications de soudage lourdes, offrant un niveau élevé de protection contre la chaleur, la flamme, les étincelles et la perforation



ENVIRONNEMENT

Tâches spéciales

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Soudage MIG et à l'électrode
- Découpe au chalumeau

DESCRIPTION

- Protection EN 12447:2002 +A1:2005 de type A
- Solution économique pour les applications de soudure
- Assure un niveau élevé de protection contre la chaleur, la flamme, les étincelles et les perforations
- Doublure en coton protégeant les mains de la chaleur et conférant un confort accru
- Manchette longue assurant une meilleure protection de l'avant-bras
- Longueur: 360 mm

INDICES DE PERFORMANCE



4121A



413X4X

Conditionnement

- 6 paires par sachet;
- 6 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
48-216T10	10	6,90 + TVA

E016Y CLASS 0 16" YELLOW

Gant isolant en caoutchouc alliant confort, performances et sécurité



ENVIRONNEMENT

Tâches spéciales

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Réparation de pièces électriques
- Gant de première intervention sur les voitures électriques

DESCRIPTION

- Procédé de trempage exclusif et respectueux de l'environnement, 100 % latex de caoutchouc naturel, pour un niveau extrême de durabilité et de flexibilité
- Forme ergonomique respectant la position naturelle du poignet et des doigts afin de réduire la fatigue des mains
- Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l'ozone (Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C)
- Tension d'utilisation CA max : 1 000 V
- Protection contre les acides, l'ozone et les très basses températures : A/Z/C
- Longueur: 360 mm

Conditionnement

- 1 paire par sachet;
- 20 paires par carton

Référence	Tailles	Prix/Paire
E016YT8	8	49,00 + TVA
E016YT9	9	49,00 + TVA
E016YT10	10	49,00 + TVA
E016YT11	11	49,00 + TVA

AlphaTec® 2000 (EX-MICROGARD®)

Protection et confort, tout en offrant une résistance exceptionnelle aux liquides et particules



ENVIRONNEMENT

Protection oléofuge

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Préparation en vue de travaux de peinture
- Peinture
- Nettoyage du matériel

DESCRIPTION

- Barrière de protection éprouvée contre les risques biologiques liés aux produits chimiques liquides de faible concentration et aux particules en suspension
- Perméabilité à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Sans silicone - Propriété essentielle dans les environnements de peinture
- Matériau faiblement pelucheux - Risque réduit de contamination dans les environnements critiques
- Propriétés antistatiques - Testées en vertu de la norme EN 1149-5

INDICES DE PERFORMANCE



TYPE 5-B



TYPE 6-B



DIN 32781



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126

Conditionnement

- 10 pièces par sachet;
- 5 sachets par carton

Référence	Tailles	Prix/Pièce
2.66.550.03	S	4,90 + TVA
2.66.550.04	M	4,90 + TVA
2.66.550.05	L	4,90 + TVA
2.66.550.06	XL	4,90 + TVA
2.66.550.07	XXL	4,90 + TVA
2.66.550.08	XXXL	4,90 + TVA



Ansell

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles TM et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales, sauf indication contraire.

OekoTex® est une marque commerciale d'ÖTI – Institut Für Ökologie, Technik und Innovation abgekürzt ÖTI. Dyneema® est une marque commerciale appartenant à DSM.

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu
Samedi 8.00-12.00 heures